



Cleaning Instructions for All Jade® Griddles Models: JGM, JGT, and JGGT



WARNING

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity in of this or any other appliance.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes with the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54*.

The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of ½ psi (3.5 kPa).

The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).

Instructions must be kept in a prominent location. Retain this manual for future reference.



WARNING

This gas appliance contains or produces a chemical or chemicals which are known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. To reduce the risk from substances in the fuel or from fuel combustion make sure this appliance is installed, operated, and maintained according to the proper instructions.



Cleaning Instructions for All Jade Griddles Models: JGM, JGT, and JGGT

This document replaces all previous versions of Cleaning Instructions provided for JGM, JGT, and JGGT models.

TO AVOID RISK OF DAMAGING UNIT



CAUTION

It is important to thoroughly clean the griddle and season it before using it for the first time. Apply a thin film of oil to the griddle plate when not in use to preserve its luster and to prevent it from rusting.

TO AVOID RISK OF PERSONAL INJURY, BURNS OR DAMAGING UNIT



CAUTION

Shut off gas supply to unit before cleaning. Allow the griddle surface to cool before washing or rinsing. Hot steam can cause injury. It may also damage the griddle plate.



Cleaning Instructions:

The following cleaning suggestions must be practiced at the close of each work shift.

NOTE: Make sure the drip tray is placed properly in position.

1. Remove all food particles with a metal spatula from griddle surface.
2. Clean the griddle surface with a warm mild soap/degreaser water solution. Steel wool or other like product can be used to assist in removing baked on food particles.
3. Rinse griddle top with a mixture of 1/4 cup of vinegar and one quart of water. Be sure to thoroughly dry the surface.
4. Apply a thin film of cooking oil (do not use corn oil) to the entire griddle surface and heat the griddle to 400° F.
5. When oil begins to smoke, turn the control knob to "Off" position. Allow the griddle to cool.
6. When the griddle has cooled, wipe surface with clean burlap or any heavy coarse cloth. Apply a light coat of cooking oil to the griddle plate.
7. Drip pan can now be removed and cleaned with warm soapy water in a sink or ran through the dishwasher, thoroughly dry surface when done.
8. Remove knobs from thermostats, use a warm mild soap/degreaser water solution and a moist sponge to wipe off front panel. Make sure sponge is squeezed as dry as possible prior to use. Wipe surface clean with moist sponge and clean water, thoroughly dry surface when done. Knobs can be cleaned in sink with warm soapy water, do not use any solvents.

NOTE: Repeat steps 3, 4, and as needed until unit is cleaned to your satisfaction. A scouring pad can be use to remove any tuff stains. Make sure to follow the grain of the griddle plate to avoid any ruff scratches to the griddle plate.

NOTE: To maintain luster of stainless steel surfaces apply a thin coat of stainless steel cleaner and wipe with a clean cotton cloth.



Instrucciones de limpieza para todas las planchas Jade® Modelos: JGM, JGT y JGGT



ADVERTENCIA

El no seguir al pie de la letra la información en este manual, puede provocar un incendio o explosión y causar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

No almacene ni use gasolina ni otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de éste o cualquier otro aparato.

QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS

- **No trate de encender aparato alguno.**
- **No toque ningún interruptor eléctrico.**
- **No utilice teléfono alguno en su edificio.**
- **Desde el teléfono de un vecino, llame inmediatamente al proveedor de gas. Siga las instrucciones del proveedor de gas.**
- **Si no logra comunicarse con su proveedor de gas, llame al cuerpo de bomberos.**

La instalación y servicio debe realizarla un instalador calificado, agencia de servicio o el proveedor de gas.

La instalación debe cumplir los requisitos de los códigos locales o, en ausencia de estos, deberá acatar los requisitos del *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54*.

Es necesario desconectar el aparato y su válvula de cierre individual del sistema de tubería de abasto de gas durante cualquier prueba de presión de dicho sistema a presiones de prueba en exceso de 1/2 libra/pulg.² (3.5 kPa).

Es necesario que el aparato esté aislado del sistema de tubería de abasto de gas mediante el cierre de su válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tubería de abasto de gas a presiones de prueba equivalentes o menores de 1/2 libra/pulg.² (3.5 kPa).

Es necesario conservar las instrucciones en una ubicación visible y accesible.
Conserve este manual para referencia futura.



ADVERTENCIA

Este aparato de gas contiene o produce una o más sustancias químicas que el estado de California ha identificado como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños del sistema reproductor. Para reducir el riesgo de las sustancias en el combustible o de la incineración del combustible asegúrese que este aparato se instale, se accione y se mantenga de conformidad con las instrucciones apropiadas.



Instrucciones de limpieza para todas las planchas Jade® Modelos: JGM, JGT y JGGT

Este documento reemplaza todas las versiones anteriores de Instrucciones de Limpieza suministradas para los modelos JGM, JGT y JGGT.

PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑAR LA UNIDAD



PRECAUCIÓN

Es importante limpiar completamente la plancha y curarla antes de utilizarla por primera vez. Cuando no esté en uso, aplique una capa delgada de aceite sobre la lámina de la plancha para conservar su brillo y evitar el óxido.

PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, QUEMADURAS O DAÑOS A LA UNIDAD



PRECAUCIÓN

Cierre la válvula de abasto de gas antes de proceder a la limpieza. Deje que se enfríe la superficie de la plancha antes de lavarla o enjuagarla. El vapor caliente puede causar lesiones. También puede dañar la lámina de la plancha.



Instrucciones de limpieza:

Es necesario llevar a cabo las siguientes sugerencias de limpieza al final de cada turno de trabajo.

NOTA: Cerciórese que la bandeja de goteo esté colocada en la posición correcta.

1. Con una espátula, desprenda de la superficie de la plancha todos los residuos de alimentos.
2. Limpie la superficie de la plancha con una solución de agua tibia jabonosa suave y desengrasador. Se puede utilizar lana de acero u otro producto similar para ayudarle a desprender los residuos calcinados de alimentos.
3. Enjuague la superficie de la plancha con una mezcla de 1/4 de taza de vinagre y un litro (un cuarto de galón) de agua. Asegúrese de secar completamente la superficie.
4. Aplique una capa delgada de aceite de cocina (no use aceite de maíz) sobre toda la superficie de la plancha y caliente la plancha a 400°F (204°C).
5. Cuando el aceite comience a producir humo, coloque la perilla de control en la posición de apagado "OFF". Deje que se enfríe la plancha.
6. Después que se enfríe la plancha, limpie la superficie con arpillera o con cualquier material de tejido basto. Aplique una capa delgada de aceite de cocina sobre la lámina de la plancha.
7. Ya se puede retirar y limpiar la bandeja de goteo con agua tibia jabonosa en un fregadero o lavar en una lavadora de platos, al terminar seque completamente la superficie.
8. Retire las perillas de los termostatos, use una solución de agua tibia jabonosa suave y desengrasador, y humedezca una esponja para limpiar el panel frontal. Antes del uso cerciórese de escurrir la esponja para dejarla lo más seca posible. Limpie la superficie con una esponja húmeda y agua limpia, al terminar seque completamente la superficie. Es necesario limpiar las perillas en el fregadero con agua tibia jabonosa, no use solventes de ningún tipo.

NOTA: Repita los pasos 3, 4, y según sea necesario hasta que la unidad quede limpia a su satisfacción. Se puede utilizar una almohadilla abrasiva para eliminar las manchas persistentes. Cerciórese de seguir la dirección de la estructura de la lámina de la plancha para evitar abolladuras a la misma.

NOTA: Para conservar el brillo de las superficies de acero inoxidable aplique una capa delgada de limpiador de acero inoxidable y límpielas con un paño de algodón limpio.